

Câble AS-i, profilé jaune, caoutchouc 2x 1,5 mm², 100 m
comprenant un câble de 100 m

Caractéristiques techniques générales

version du produit	câble profilé certificat AS-Interface
Couleur	jaune (AS-Interface)
Matériau	caoutchouc
Quantité	rouleau 100 m

Caractéristiques mécaniques

Sans émission de silicone	oui
Rayon de courbure	
<ul style="list-style-type: none"> pour câble posé pour demeure min. admissible pour câble en mouvement min. admissible 	12 mm 24 mm
Sans halogènes	oui
Flexibilité	très bonne
Comportement à la flexion selon DIN VDE 0472 partie 603	pas de rupture après 30.000 flexions
Couleurs d'âmes	brun, bleu

Conditions ambiantes

Comportement au feu	inflammable
résistance aux huiles	résistance limitée
Ozone et résistance aux intempéries	résistance restreinte
Temperaturbereich	
<ul style="list-style-type: none"> repos en mouvement 	-40 ... +85 °C -25 ... +85 °C

Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
	 EG-Konf.	 RINA	
	Miscellaneous		Confirmation

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RX9010-0AA00>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9010-0AA00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RX9010-0AA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9010-0AA00&lang=en

dernière modification :

20-11-2020