



SITOP PSU200M/1-2AC/24VDC/10A

SITOP PSU200M 10 A alimentation stabilisée entrée : 120/230-500 V CA  
sortie : 24 V CC/10 A \*l'homologation EX n'est plus disponible\*

Entrée	
Entrée	Monophasées et biphasées CA
• Remarque	Réglage par commutateur sur l'appareil
tension d'alimentation	
• 1 pour AC	120 ... 230 V
• 2 pour AC	230 ... 500 V
tension d'entrée	
• 1 pour AC	85 ... 264 V
• 2 pour AC	176 ... 550 V
Entrée à large plage	Oui
Tenue aux surtensions	1300 Ucrête, 1,3 ms
Temps de maintien pour	sous Ue = 120/230 V, typ. 150 ms sous Ue = 400 V
Temps de maintien pour Is nom, minimum	25 ms; sous Ue = 120/230 V, typ. 150 ms sous Ue = 400 V
Valeur nominale de la fréquence du réseau 1	50 Hz
Valeur nominale de la fréquence du réseau 2	60 Hz
Plage de fréquence réseau	47 ... 63 Hz
courant d'entrée	
• pour tension d'entrée nominale de 120 V	4,4 A
• pour tension d'entrée nominale de 230 V	2,4 A
• pour tension d'entrée nominale de 500 V	1,1 A
Limitation de courant d'appel (+ 25 °C), maximum	35 A
I <sub>pt</sub> , max.	4 A <sup>2</sup> ·s
Fusible d'entrée intégré	T 6,3 A (non accessible)
Protection du câble d'alimentation (CEI 898)	Disjoncteur recommandé en fonctionnement monophasé: A partir de 6 A (10 A) caract. C (B); en fonctionnement biphasé est nécessaire: disjoncteurs de ligne couplés ou disjoncteur 3RV2011-1EA10 (réglage 3,8 A) ou 3RV2711-1ED10 (UL 489) pour 230 V; 3RV2011-1DA10 (réglage 3 A) ou 3RV2711-1DD10 (UL 489) pour 400/500 V
Sortie	
Sortie	Tension continue stabilisée, flottante
Tension nominale Us nom CC	24 V
• tension de sortie sur la sortie 1 pour DC valeur nominale	24 V
Tolérance globale, statique ±	3 %
Régulation de secteur statique, env.	0,1 %
Variation de charge statique, env.	0,1 %
Ondulation résiduelle crête à crête, maximum	50 mV
Crête à crête des pics, maximum (largeur de bande de 20 MHz env.)	200 mV
Etendue de réglage	24 ... 28,8 V
fonction produit tension de sortie réglable	Oui

Réglage de la tension de sortie	via potentiomètre
Affichage de fonctionnement	LED verte pour 24 V O.K.
Signalisation	Contact de relais (contact NO, charge admissible des contacts 60 V CC / 0,3 A) pour 24 V OK
Comportement d'activation/de désactivation	Dépassement de $U_a$ env. 3 %
Retard au démarrage, maximum	1 s
Montée de la tension, typique	50 ms
Courant nominal le nom	10 A
Plage de courant <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remarque</li> </ul>	0 ... 10 A +60 ... +70 °C: Derating 2%/K (sous 120 V, 230 V) ou 3,5%/K (sous 400 V)
puissance active fournie typique	240 W
courant de surcharge de courte durée <ul style="list-style-type: none"> <li>• en court-circuit pendant le fonctionnement typique</li> </ul>	30 A
durée de la capacité de surcharge en cas de surintensité <ul style="list-style-type: none"> <li>• en court-circuit pendant le fonctionnement</li> </ul>	25 ms
courant de surcharge constant <ul style="list-style-type: none"> <li>• en court-circuit au démarrage typique</li> </ul>	12 A
Parallélisation pour augmentation de puissance	Oui; caractéristique réglable
Nombre d'appareils pouvant être branchés en parallèle pour augmentation de puissance, pièce	2
<b>Rendement</b>	
Rendement pour $U_s$ nom, $I_s$ nom, env.	91 %
Puissance dissipée pour $U_s$ nom, $I_s$ nom, env.	24 W
puissance dissipée [W] en fonctionnement à vide max.	6 W
<b>Régulation</b>	
Régulation de secteur dynamique ( $U_e$ nom $\pm 15$ %), maximum	0,1 %
Variation de charge dynamique ( $I_s$ : 50/100/50 %), $U_s$ $\pm$ typique	3 %
Temps de réponse de la variation de charge de 50 à 100 %, typique	2 ms
Temps de réponse de la variation de charge de 100 à 50 %, typique	2 ms
temps de régulation typique max.	5 ms
<b>Protection et surveillance</b>	
Protection contre les surtensions à la sortie	< 35 V
Limitation du courant, typique	12 A
propriété de la sortie résistant aux courts-circuits	Oui
Protection contre les courts-circuits	Au choix, caract. de courant constant jusqu'à env. 12 A ou coupure avec mémorisation
courant de court-circuit permanent valeur efficace <ul style="list-style-type: none"> <li>• typique</li> </ul>	12 A
Signalisation surcharge/court-circuit	LED jaune pour "surcharge", LED rouge pour "coupure avec mémorisation"
<b>Sécurité</b>	
Séparation galvanique primaire/secondaire	Oui
séparation galvanique	Tension de sortie TBTS $U_a$ selon EN 60950-1 et EN 50178
Classe de protection	Classe I
courant de fuite <ul style="list-style-type: none"> <li>• max.</li> <li>• typique</li> </ul>	3,5 mA 0,32 mA
Degré de protection (EN 60529)	IP20
<b>Homologations</b>	
Marquage CE	Oui
Homologation UL/CSA	Oui; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)
Homologation UL/CSA	Oui; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259, cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)
certificat d'aptitude cCSAus, Class 1, Division 2	Non
certificat d'aptitude ATEX	Non
certificat d'aptitude	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• IECEX</li> <li>• NEC classe 2</li> <li>• homologation ULhazloc</li> </ul>	Non
Homologation FM	Non
Homologation CB	Oui
certificat d'aptitude <ul style="list-style-type: none"> <li>• homologation EAC</li> </ul>	Oui
Homologation pour navires	Oui
Homologation pour navires	ABS, DNV GL
Société de classification des navires American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Oui
Société de classification des navires Bureau Veritas (BV)	Non
Société de classification des navires DNV GL	Oui
Société de classification des navires Lloyds Register of Shipping (LRS)	Non
Société de classification des navires Nippon Kaiji Kyokai (NK)	Non
<b>CEM</b>	
Niveau d'émission	EN 55022 classe B
Limitation des harmoniques réseau	EN 61000-3-2
Immunité aux perturbations	EN 61000-6-2
<b>conditions d'environnement</b>	
température ambiante <ul style="list-style-type: none"> <li>• en service <ul style="list-style-type: none"> <li>— Remarque</li> </ul> </li> <li>• pendant le transport</li> <li>• à l'entreposage</li> </ul>	-25 ... +70 °C Avec convection naturelle ; démarrage testé à partir de -40 °C, tension nominale -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
Classe d'humidité selon EN 60721	Classe climat 3K3, 5 ... 95% sans condensation
<b>Caractéristiques mécaniques</b>	
Connectique	raccordement à vis
Connecteurs <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrée réseau</li> <li>• Sortie</li> <li>• contacts auxiliaires</li> </ul>	L, N, PE: Chacun une borne à vis pour 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> pour âme massive/souple +, -: Chacun 2 bornes à vis pour 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 13, 14 (Signal de signalisation): Chacun une borne à vis pour 0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
largeur du boîtier	70 mm
hauteur du boîtier	125 mm
profondeur du boîtier	121 mm
distance à respecter <ul style="list-style-type: none"> <li>• haut</li> <li>• bas</li> <li>• gauche</li> <li>• droite</li> </ul>	50 mm 50 mm 0 mm 0 mm
Poids, env.	0,8 kg
caractéristique produit du boîtier boîtier juxtaposable	Oui
Fixation	Encliquetage sur rail EN 60715 35×7,5/15
accessoires électriques	le module tampon
MTBF pour 40 °C	1 055 408 h
autres remarques	Sauf mention contraire, toutes les indications valent à la tension d'entrée nominale et à une température ambiante de +25 °C

