

SIMATIC S7, répéteur de diagnostic pour PROFIBUS-DP, pour diagnostic en ligne du câble PROFIBUS, esclave normalisé DP jusqu'à 12Mbit/s, indice de protection IP20, connectique fast-connect



Tension d'alimentation

Valeur nominale (CC)	24 V
Plage admissible, limite inférieure (CC)	20,4 V
Plage admissible, limite supérieure (CC)	28,8 V

Interfaces

PROFIBUS DP	
• Vitesse de transmission, maxi	12 Mbit/s; 9,6 Kbit/s à 12 Kbit/s

Degré et classe de protection

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions ambiantes

Température ambiante en service	
• mini	0 °C
• max.	60 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
• mini	-40 °C
• max.	70 °C
Humidité relative de l'air	

• Service, maxi

95 %; à 25 °C

Connectique

Type du raccordement électrique pour tension d'alimentation

Embase

Type du raccordement électrique pour câbles PROFIBUS

Connectique vampire (IDC) FastConnect, 10 cycles de connexion possibles

Dimensions

Largeur

80 mm

Hauteur

125 mm

Profondeur

67,5 mm

Poids

Poids approx.

300 g

dernière modification :

10-12-2020