

description du produit

PROFIBUS Connecteur bus, RS 485, Fast Connect, sans connecteur femelle PG, 90°  
SIMATIC DP, connecteur pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s départ de câble à 90°, connexion autodénudante Fast-Connect, sans connecteur femelle PG 15,8x 59x 35,6mm (l x H x P)



compatibilité d'utilisation

pour le raccordement d'abonnés PROFIBUS au câble de bus PROFIBUS

vitesse de transmission

vitesse de transmission / pour PROFIBUS DP

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

interfaces

nombre de raccordements électriques

- pour câbles PROFIBUS
- pour constituants réseau et terminaux

2

1

version du raccordement électrique

- pour câbles PROFIBUS
- pour constituants réseau et terminaux

Contacts auto-dénudants/de serrage pour des câbles d'installation PB FC à 2 fils

Connecteur Sub-D 9 points

version du raccordement électrique / FastConnect

Oui

caractéristiques mécaniques

version de la résistance de terminaison

Combinaison de résistances intégrée et activable via le commutateur à glissière

matériau / du boîtier

matière plastique

version du verrouillage	Raccord à vis
-------------------------	---------------

### forme, dimensions et poids

type de départ de câble	sortie de câble à 90°
largeur	15,8 mm
hauteur	59 mm
profondeur	35,6 mm
poids net	10 g

### conditions ambiantes

température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• en service</li> </ul>	-25 ... +60 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• à l'entreposage</li> </ul>	-40 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pendant le transport</li> </ul>	-40 ... +70 °C
indice de protection IP	IP20

### caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

caractéristique produit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sans silicone</li> </ul>	Oui
constituant du produit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• prise pour PG</li> </ul>	Non
<ul style="list-style-type: none"> <li>• décharge de traction</li> </ul>	Oui

### normes, spécifications, homologations

certificat d'aptitude	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• conformité RoHS</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• homologation UL</li> </ul>	Oui
désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• selon CEI 81346-2:2009</li> </ul>	XF
<b>dernière modification :</b>	02-12-2020