

description du produit

PROFIBUS Connecteur bus, RS 485, Fast Connect, avec connecteur femelle PG, 90°
SIMATIC DP, connecteur pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s départ de câble à 90°, connexion autodénudante Fast-Connect, avec connecteur femelle PG 15,8x 59x 35,6mm (l x H x P)



compatibilité d'utilisation

pour le raccordement d'abonnés PROFIBUS au câble de bus PROFIBUS

vitesse de transmission

vitesse de transmission / pour PROFIBUS DP 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

interfaces

nombre de raccordements électriques

- pour câbles PROFIBUS 2
- pour constituants réseau et terminaux 1

version du raccordement électrique

- pour câbles PROFIBUS Contacts auto-dénudants/de serrage pour des câbles d'installation PB FC à 2 fils
- pour constituants réseau et terminaux Connecteur Sub-D 9 points

version du raccordement électrique / FastConnect

Oui

caractéristiques mécaniques

version de la résistance de terminaison

Combinaison de résistances intégrée et activable via le commutateur à glissière

matériau / du boîtier

matière plastique

version du verrouillage	Raccord à vis
-------------------------	---------------

forme, dimensions et poids

type de départ de câble	sortie de câble à 90°
largeur	15,8 mm
hauteur	59 mm
profondeur	35,6 mm
poids net	10 g

conditions ambiantes

température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> • en service • à l'entreposage • pendant le transport 	-25 ... +60 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
indice de protection IP	IP20

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

caractéristique produit	
<ul style="list-style-type: none"> • sans silicone 	Oui
constituant du produit	
<ul style="list-style-type: none"> • prise pour PG • décharge de traction 	Oui Oui

normes, spécifications, homologations

certificat d'aptitude	
<ul style="list-style-type: none"> • conformité RoHS • homologation UL 	Oui Oui
désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> • selon CEI 81346-2:2009 	XF
dernière modification :	02-12-2020