

SIMATIC NET, répéteur pour AS-Interface pour l'extension de câble dans un boîtier K45



Caractéristiques techniques générales

version du produit		AS-Interface Repeater
type d'esclave		pas d'esclave intégré
Alimentation en tension via bus AS - Interface		Oui
tension d'emploi selon spécification AS-Interface	V	26,5 ... 31,6
Signalisation d'état		
<ul style="list-style-type: none"> • U AS-Interface 		LED verte

Raccordements/ Bornes

type du raccordement AS-Interface		Raccordement direct au câble plat AS-i
AS-Interface		
<ul style="list-style-type: none"> • Raccordement Protection contre l'inversion de polarité 		disponible
<ul style="list-style-type: none"> • consommation totale max. 	mA	20

Conditions ambiantes

température ambiante en service	°C	-25 ... +60
indice de protection IP		IP67

Certificats/ homologations

General Product Approval

CSA



UL



RCM



EG-Konf.

EMC**Declaration of Conformity**[Miscellaneous](#)**other**[Confirmation](#)

ASi

Autres informations**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (système de commande en ligne)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=6GK1210-0SA01>**Générateur CAx en ligne**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=6GK1210-0SA01>**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/6GK1210-0SA01>**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros****EPLAN, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=6GK1210-0SA01&lang=en

dernière modification :

21-10-2020