

désignation type de produit  
description du produit

**Traversée de cloison PRO IE M12**  
Couplage M12/M12 (codage D)  
Traversée de cloison IE M12 PRO traversée d'armoire pour le passage de M12 (codage D) fast-connect (IP65) sur M12 (codage D) fast-connect (IP65); 1 colisage =5 pièces



compatibilité d'utilisation

Couplage M12/M12 et traversée de panneau d'armoire (codage D)

### vitesse de transmission

vitesse de transmission / pour Industrial Ethernet 10 Mbit/s, 100 Mbit/s

### interfaces

nombre de raccordements électriques

- pour constituants réseau et terminaux 2

version du raccordement électrique

- pour constituants réseau et terminaux 2 x connecteur femelle M12 (codage D)

version du raccordement électrique / FastConnect

Non

### caractéristiques mécaniques

matériau / du boîtier

métal

version du verrouillage

Raccord à vis

### forme, dimensions et poids

type de départ de câble

Sortie de câble 180°

largeur

35,6 mm

|            |         |
|------------|---------|
| hauteur    | 22,6 mm |
| profondeur | 44,5 mm |
| poids net  | 36 g    |

### conditions ambiantes

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| température ambiante   |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• en service</li> </ul>           | -5 ... +60 °C                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• à l'entreposage</li> </ul>      | -5 ... +60 °C                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pendant le transport</li> </ul> | -5 ... +60 °C                 |
| résistance aux sollicitations chimiques                                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• à l'eau</li> </ul>              | résistant                     |
| indice de protection IP  | IP65/67 (M12) / IP65/67 (M12) |

### caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

|  |     |
|--|-----|
| caractéristique produit  |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• apte PoE</li> </ul>             | Oui |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• apte PoE+</li> </ul>            | Oui |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sans silicone</li> </ul>        | Oui |
| constituant du produit   |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• décharge de traction</li> </ul> | Oui |

### normes, spécifications, homologations

|  |      |
|--|------|
| certificat d'aptitude  |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• conformité RoHS</li> </ul>                        | Oui  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• homologation UL</li> </ul>                        | Non  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• application ferroviaire selon EN 50155</li> </ul> | Non  |
| standard pour câblage structuré  | Cat5 |

### Plus d'informations / liens Internet

|   |   |
|---|---|
| lien Internet   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool</li> </ul>     | <a href="http://www.siemens.com/snst">http://www.siemens.com/snst</a>                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• vers site Internet : Communication industrielle</li> </ul>                 | <a href="http://www.siemens.com/simatic-net">http://www.siemens.com/simatic-net</a>                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• vers site Internet : Industry Mall</li> </ul>                              | <a href="https://mall.industry.siemens.com">https://mall.industry.siemens.com</a>                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements</li> </ul> | <a href="http://www.siemens.com/industry/infocenter">http://www.siemens.com/industry/infocenter</a> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• vers site Internet : Banque d'images</li> </ul>                            | <a href="http://automation.siemens.com/bilddb">http://automation.siemens.com/bilddb</a>             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• vers site Internet : CAx-Download-Manager</li> </ul>                       | <a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• vers site Internet : Assistance en ligne Industry</li> </ul>               | <a href="https://support.industry.siemens.com">https://support.industry.siemens.com</a>             |

**dernière modification :** 02-12-2020