

désignation type de produit

Split Connect Tap

PROFIBUS PA SplitConnect raccord en té; pour le montage de segments PROFIBUS PA et le raccordement d'appareils de terrain PA, technique d'autodénudage IP67 Forme de livraison: colisage=10 pièces



vitesse de transmission

vitesse de transmission

- pour PROFIBUS PA

31,25 kbit/s

interfaces

nombre de raccordements électriques

- pour câbles PROFIBUS
- version du raccordement électrique / pour câbles PROFIBUS

3

Contacts autodénudants intégrés

caractéristiques mécaniques

matériau / du boîtier

PBT (polybutyleneterephthalate)

forme, dimensions et poids

largeur

84 mm

hauteur

54 mm

profondeur

49 mm

poids net

170 g

type de fixation

- montage sur rail DIN 35 mm

Oui

- montage mural

Oui

conditions ambiantes

température ambiante

- en service
- à l'entreposage
- pendant le transport

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

indice de protection IP

IP67

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

caractéristique produit

- sans silicone

Oui

normes, spécifications, homologations

certificat d'aptitude

- homologation UL

Oui

Plus d'informations / liens Internet

lien Internet

- vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool
- vers site Internet : Communication industrielle
- vers site Internet : Industry Mall
- vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements
- vers site Internet : Banque d'images
- vers site Internet : CAx-Download-Manager
- vers site Internet : Assistance en ligne Industry

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

dernière modification :

03-11-2020