

désignation type de produit

Split Connect Terminator (EX)

PROFIBUS PA SplitConnect élément de terminaison (Ex) pour la terminaison de segments PROFIBUS PA, utilisation en atmosphère explosive possible 1 colisage =5 pièces



vitesse de transmission

vitesse de transmission

- pour PROFIBUS PA

31,25 kbit/s

conditions ambiantes

température ambiante

- en service
- à l'entreposage
- pendant le transport

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

indice de protection IP

IP67

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

caractéristique produit

- sans silicone

Oui

Plus d'informations / liens Internet

lien Internet

- vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool
- vers site Internet : Communication industrielle

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

- vers site Internet : Industry Mall
- vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements
- vers site Internet : Banque d'images
- vers site Internet : CAx-Download-Manager
- vers site Internet : Assistance en ligne Industry

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

dernière modification :

03-11-2020