

### désignation type de produit

**Split Connect Terminator (non EX)**  
PROFIBUS PA SplitConnect Élément de terminaison, pour la terminaison de segments PROFIBUS PA, utilisation en atmosphère explosive impossible 1 colisage =5 pièces



### vitesse de transmission

#### vitesse de transmission

- pour PROFIBUS PA 31,25 kbit/s

### conditions ambiantes

#### température ambiante

- en service -40 ... +85 °C
- à l'entreposage -40 ... +85 °C
- pendant le transport -40 ... +85 °C

indice de protection IP IP67

### caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

#### caractéristique produit

- sans silicone Oui

### Plus d'informations / liens Internet

#### lien Internet

- vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool <http://www.siemens.com/snst>
- vers site Internet : Communication industrielle <http://www.siemens.com/simatic-net>

- vers site Internet : Industry Mall
- vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements
- vers site Internet : Banque d'images
- vers site Internet : CAx-Download-Manager
- vers site Internet : Assistance en ligne Industry

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

**dernière modification :**

03-11-2020