

désignation type de produit description du produit	PB ECOFAST Hybrid Plug coudé Connecteur Hanbrid ECOFAST avec bloc de connexion mâle, coudé Connecteur hybride PROFIBUS à sortie coudée (ECOFAST Cu); 2x Cu; 4x1,5 mm ² Cu bloc isolant mâle connecteur Hanbrid 1 colisage =5 pièces
compatibilité d'utilisation	Pour la connexion aux câbles hybrides ECOFAST, transmission de données et d'énergie
vitesse de transmission	
vitesse de transmission / pour PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
interfaces	
nombre de raccordements électriques	
<ul style="list-style-type: none"> pour câbles PROFIBUS pour constituants réseau et terminaux 	1 1
version du raccordement électrique	
<ul style="list-style-type: none"> pour câbles PROFIBUS pour constituants réseau et terminaux 	Contacts à sertir intégrés pour câbles hybrides ECOFAST à 6 conducteurs Connecteur Hanbrid avec bloc isolant mâle
version du raccordement électrique / FastConnect	Non
caractéristiques mécaniques	
matériau / du boîtier	matière plastique
forme, dimensions et poids	
type de départ de câble	Sortie de câble à 90°
largeur	27 mm
hauteur	27 mm
profondeur	71 mm
poids net	40 g
conditions ambiantes	
température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> en service à l'entreposage pendant le transport 	-20 ... +70 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C
résistance aux sollicitations chimiques	
<ul style="list-style-type: none"> à l'eau 	résistant
indice de protection IP	IP65/67
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
caractéristique produit	
<ul style="list-style-type: none"> sans silicone 	Oui

constituant du produit	
<ul style="list-style-type: none"> décharge de traction 	Oui
normes, spécifications, homologations	
certificat d'aptitude	
<ul style="list-style-type: none"> conformité RoHS 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> homologation UL 	Non
<ul style="list-style-type: none"> application ferroviaire selon EN 50155 	Non
Plus d'informations / liens Internet	
lien Internet	
<ul style="list-style-type: none"> vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool 	http://www.siemens.com/snst
<ul style="list-style-type: none"> vers site Internet : Communication industrielle 	http://www.siemens.com/simatic-net
<ul style="list-style-type: none"> vers site Internet : Industry Mall 	https://mall.industry.siemens.com
<ul style="list-style-type: none"> vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements 	http://www.siemens.com/industry/infocenter
<ul style="list-style-type: none"> vers site Internet : Banque d'images 	http://automation.siemens.com/bilddb
<ul style="list-style-type: none"> vers site Internet : CAx-Download-Manager 	http://www.siemens.com/cax
<ul style="list-style-type: none"> vers site Internet : Assistance en ligne Industry 	https://support.industry.siemens.com
dernière modification :	02-12-2020