



SCALANCE XC208EEC Commutateur IE couche 2 gérable ; homologué CEI 62443-4-2 ; 8x ports RJ45 10/100 Mbit/s ; 1x port consoles ; LED de diagnostic ; alimentation redondante ; avec circuits imprimés vernis ; conforme NAMUR NE21, plage de température -40°C à +70°C ; montage : sur rail DIN symétrique/profilé support S7/mural ; fonctions de redondance ; Office ; Features (RSTP, VLAN,...) ; périphérique PROFINET IO ; conforme Ethernet/IP, Logement C-PLUG ;

désignation type de produit	SCALANCE XC208EEC
vitesse de transmission	
vitesse de transmission	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
interfaces / pour communication / intégré	
nombre de raccordements électriques	
<ul style="list-style-type: none"> pour constituants réseau et terminaux 	8; RJ45
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s / intégré	
<ul style="list-style-type: none"> avec collet de retenue 	8
interfaces / autres	
nombre de raccordements électriques	
<ul style="list-style-type: none"> pour console de commande pour contact de signalisation pour alimentation 	1 1 1
type du raccordement électrique	
<ul style="list-style-type: none"> pour console de commande pour contact de signalisation pour alimentation 	RJ11 bornier à 2 pôles Bornier à 4 points
type de la cartouche mémoire amovible	

- C-PLUG

Oui

entrées/sorties signaux

tension d'emploi / des contacts de signalisation

- pour CC / valeur nominale

24 V

courant d'emploi / des contacts de signalisation

- pour CC / max.

0,1 A

tension d'alimentation, courant absorbé, puissance dissipée

constituant du produit / Raccordement pour alimentation redondante

Oui

type de tension / 1 / de la tension d'alimentation

DC

- tension d'alimentation / 1 / valeur nominale

24 V

- puissance dissipée [W] / 1 / valeur nominale

4,2 W

- courant absorbé / 1 / pour tension d'alimentation nominale / max.

0,175 A

- tension d'alimentation / 1 / valeur assignée

9,6 ... 31,2 V

- courant absorbé / 1 / max.

0,35 A

- type du raccordement électrique / 1 / pour alimentation

Bornier à 4 points

- constituant du produit / 1 / protection sur entrée d'alimentation

Oui

conditions ambiantes

température ambiante

- en service

-40 ... +70 °C

- à l'entreposage

-40 ... +85 °C

- pendant le transport

-40 ... +85 °C

humidité relative

- pour 25 °C / sans condensation / en service / max.

95 %

indice de protection IP

IP20

forme de construction, dimensions et poids

forme de construction

compact

largeur

60 mm

hauteur

147 mm

profondeur

125 mm

poids net

0,52 kg

caractéristique produit / conformal coating

Oui

matériau / du boîtier

Polycarbonate (PC-GF10) / aluminium coulé sous pression

mode de fixation

- montage sur rail DIN 35 mm

Oui

- montage mural

Oui

- montage sur profilé-support S7-300

Oui

- montage sur profilé-support S7-1500

Oui

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

cascadage pour l'anneau redondant / si temps de reconfiguration < 0,3s	50
cascadage pour une topologie en étoile	quelconque (uniquement en fonction de la durée du signal)
fonction produit / QoS selon DSCP	Oui
caractéristique produit	
<ul style="list-style-type: none"> • méthode de commutation Cut Through 	Non
<ul style="list-style-type: none"> • méthode de commutation Store & Forward 	Oui

fonctions produit / gestion, configuration, ingénierie

fonction produit	
<ul style="list-style-type: none"> • CLI 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • gestion basée sur Web 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • support MIB 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • TRAPs par e-mail 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • configuration avec STEP 7 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • RMON 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • serveur SMTP 	Non
<ul style="list-style-type: none"> • Port Mirroring 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • mirroring multiports 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • CoS 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • diagnostic PROFINET IO 	Oui
classe de conformité PROFINET	B
fonction produit / Switch-managed	Oui
longueur de télégramme / pour Ethernet / max.	1632 byte
protocole / pris en charge	
<ul style="list-style-type: none"> • Telnet 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • HTTP 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • TFTP 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • BOOTP 	Non
<ul style="list-style-type: none"> • GMRP 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • DCP 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • LLDP 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • EtherNet/IP 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • SNMP v1 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • SNMP v2 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • SNMP v3 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • IGMP (Snooping/Querier) 	Oui
fonction d'identification et de maintenance	
<ul style="list-style-type: none"> • I&M0 - Informations spécifiques aux appareils 	Oui

- I&M1 - Repérage des installations/Repères d'emplacements

Oui

fonctions produit / diagnostic

fonction produit

- Port Diagnostics
- Packet Size Statistics
- Packet Type Statistics
- Error Statistics
- SysLog

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

fonctions produit / VLAN

fonction produit

- VLAN - port based
- VLAN - protocol based
- VLAN - IP based

Oui

Non

Non

nombre modules VLAN / max.

257

nombre modules VLAN - dynamic / max.

257

protocole / pris en charge / GVRP

Oui

fonctions produit / DHCP

fonction produit

- serveur DHCP
- client DHCP
- DHCP Option 82
- DHCP Option 66
- DHCP Option 67

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

fonctions produit / redondance

fonction produit

- du périphérique PROFINET IO / pris en charge / redondance système PROFINET
- redondance en anneau
- High Speed Redundancy Protocol (HRP)
- High Speed Redundancy Protocol (HRP) avec gestionnaire de redondance
- High Speed Redundancy Protocol (HRP) avec redondance Standby

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

protocole / pris en charge / Media Redundancy Protocol (MRP)

Oui

fonction produit

- Media Redundancy Protocol (MRP) avec gestionnaire de redondance
- Media Redundancy Protocol Interconnection (MRP-I)

Oui

Oui

<ul style="list-style-type: none"> • du périphérique PROFINET IO / pris en charge / H-Sync-Forwarding 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • procédure par redondance STP 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • procédure par redondance RSTP 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • Procédure par redondance RSTP+ 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • procédure par redondance MSTP 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Utilisation dans réseau PRP 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Redundant Network Access (RNA) 	Non
<ul style="list-style-type: none"> • passive Listening 	Oui
protocole / pris en charge	
<ul style="list-style-type: none"> • LACP 	Oui

fonctions produit / Security

fonction produit	
<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1X (Rayon) 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • Broadcast/Multicast/Unicast Limiter 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • Broadcast Blocking 	Oui
protocole / pris en charge	
<ul style="list-style-type: none"> • SSH 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • SSL 	Oui

fonctions produit / heure

fonction produit	
<ul style="list-style-type: none"> • support SICLOCK 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • client NTP 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • client SNTP 	Oui
protocole / pris en charge	
<ul style="list-style-type: none"> • NTP 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • SNTP 	Oui

modification de l'installation pendant le fonctionnement

fonction produit / configuration en RUN par CiR/H-CiR	Oui
---	-----

normes, spécifications, homologations

Sécurité des systèmes d'automatisation et de commande industrielles / selon CEI 62443-4-2:2019	Oui
MTBF	48 y

normes, spécifications, homologations / environnements dangereux

justification de qualification / marquage CE	Oui
conformité produit / selon directive EMV	2014/30/EU
norme	
<ul style="list-style-type: none"> • pour émission de perturbations CEM 	EN 61000-6-4, EN 50121-8

<ul style="list-style-type: none"> • pour immunité aux perturbations CEM 	EN 61000-6-2, EN 50121-8
justification de qualification / conformité RoHS	Oui; 2011/65/EU

normes, spécifications, homologations / environnements dangereux

justification de qualification	
<ul style="list-style-type: none"> • ATEX 	Oui; EN 60079-0, EN 60079-15
<ul style="list-style-type: none"> • pour ATEX / sous forme de marquage 	II 3 G Ex nA II T4 Gc
<ul style="list-style-type: none"> • pour ATEX / sous forme de certificat 	KEMA 07ATEX0145 X
<ul style="list-style-type: none"> • IECEx 	Oui; CEI 60079-0, CEI 60079-15
<ul style="list-style-type: none"> • pour IECEx / sous forme de marquage 	Ex nA II T4 Gc
<ul style="list-style-type: none"> • pour IECEx / sous forme de certificat 	IECEx DEK 14.0025X
<ul style="list-style-type: none"> • pour cULus HazLoc / sous forme de marquage 	CL1, DIV2, groupe A, B, C, D T4, CL1, zone 2, groupe IIC, T4
<ul style="list-style-type: none"> • pour cULus HazLoc / sous forme de n° de document 	E240480 (NWHP, NWHP7)
<ul style="list-style-type: none"> • homologation FM 	Oui; FM Class 3600:2011, FM Class 3611:2004, FM Class 3810:2005, ANSI/ISA-61010-1:2004
<ul style="list-style-type: none"> • pour FM / sous forme de marquage 	CL1, DIV2, groupe A,B,C,D T4, CL1, zone 2, groupe IIC, T4 Ta : -40°C +70°C
<ul style="list-style-type: none"> • pour FM / sous forme de certificat 	FM16US0205X

normes, spécifications, homologations / autres

justification de qualification	
<ul style="list-style-type: none"> • application ferroviaire selon EN 50121-4 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • Regulatory Compliance Mark (RCM) 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • pour UL 61010-2-201 / sous forme de n° de document 	E85972 (NRAQ, NRAQ7)
<ul style="list-style-type: none"> • pour UL 60950-1 / sous forme de n° de document 	E115352 (NWGQ, NWGQ7)
<ul style="list-style-type: none"> • homologation EAC 	Oui

plus d'informations / liens Internet

lien Internet	
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Communication industrielle 	http://www.siemens.com/simatic-net
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Industry Mall 	https://mall.industry.siemens.com
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements 	http://www.siemens.com/industry/infocenter
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Base de données d'images 	http://automation.siemens.com/bilddb
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : CAx-Download-Manager 	http://www.siemens.com/cax
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Assistance en ligne Industry 	https://support.industry.siemens.com

notes relatives à la sécurité

Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de sécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, solutions, machines, équipements et/ou réseaux. Ces fonctions jouent un rôle important dans un système global de sécurité industrielle. Dans cette optique, les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus. Siemens vous recommande donc vivement de vous tenir régulièrement informé des mises à jour des produits. Pour garantir une exploitation fiable des produits et solutions Siemens, il est nécessaire de prendre des mesures de protection adéquates (par ex. concept de protection des cellules) et d'intégrer chaque composant dans un système de sécurité industrielle global et moderne. Tout produit tiers utilisé devra également être pris en considération. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, rendez-vous sur <http://www.siemens.com/industrialsecurity>. Veuillez vous abonner à la newsletter d'un produit particulier afin d'être informé des mises à jour dès qu'elles surviennent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://support.automation.siemens.com>. (V3.4)

dernière modification :

01-12-2020