



point d'accès IWLAN, SCALANCE W786-2 SFP, 2 radios, 6 prises d'antenne R-SMA, prise en charge d'iFeatures via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz 450 Mbits/s bruts par radio, 2x commutateurs SFP 1 Gbit/s, 24V CC redondant, bornier, 110 - 230V CA via PS791-2AC IP65, -40..+60°C, logement Plug plage de température en fonction du SFP WPA2/802.11i/e, Respecter les homologations nationales ! ID CERT: EAPN-W2-SFP-E3, comprend: MPCIE-R1-ABGN-U3, Contenu de la livraison : manuels sur CD-ROM, allemand/anglais, pour une mise en œuvre aux États-Unis

### vitesse de transmission

vitesse de transmission	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour WLAN / max.</li> <li>• pour Industrial Ethernet</li> </ul>	<p>450 Mbit/s</p> <p>1000 Mbit/s</p>
vitesse de transmission / pour Industrial Ethernet	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	<p>1000 Mbit/s</p> <p>1000 Mbit/s</p>

### interfaces

nombre de raccordements électriques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour alimentation</li> <li>• pour alimentation redondante</li> </ul>	<p>1</p> <p>0</p>
• version du raccordement électrique / pour alimentation	Connecteur 2 points (24 V CC) ou adaptateur optionnel (4 points 24 V CC ou 3 points 110 à 230 V CA)
nombre de ports optiques	
• pour FO / pour 1000 Mbit/s	2
version du port optique	
• pour FO / pour 1000 Mbit/s	Emplacement SFP
version de la cartouche mémoire amovible	

- C-PLUG
- KEY-PLUG

Oui

Oui

#### interfaces / sans fil

nombre de cartes radio / montés à demeure	2
type de transmission / pour Multiple Input Multiple Output (MIMO)	3x3
nombre de Spatial Streams	3
nombre de raccords électriques / pour antenne(s) externe(s)	6
version du raccordement électrique / pour antenne(s) externe(s)	R-SMA (prise)
caractéristique produit / antenne externe directement installable sur l'appareil	Non

#### tension d'alimentation, courant absorbé, puissance dissipée

type de tension / de la tension d'alimentation	CC
tension d'alimentation / 1	
• depuis le bloc de jonction	19,2 V
tension d'alimentation / 2	
• depuis le bloc de jonction	28,8 V
tension d'alimentation	
• depuis l'alimentation intégrable optionnelle	
— pour CA	100 ... 240 V
— pour CC	12 ... 24 V

#### conditions ambiantes

température ambiante	
• en service	-40 ... +60 °C
• à l'entreposage	-40 ... +85 °C
• pendant le transport	-40 ... +70 °C
humidité relative / pour 25 °C / sans condensation / en service / max.	100 %
conditions ambiantes / pour service	En cas d'utilisation de l'alimentation 100 - 240 V CA, une température de service de -40 °C à +60 °C est admissible
indice de protection IP	IP65

#### forme, dimensions et poids

largeur / du boîtier / sans antenne	251 mm
hauteur / du boîtier / sans antenne	251 mm
profondeur / du boîtier / sans antenne	72 mm
poids net	2,24 kg
type de fixation	Une tôle de fixation supplémentaire est nécessaire pour le montage sur poteau, sur rail DIN symétrique 35 mm et sur profilé support S7-300
• montage sur profilé-support S7-300	Oui

• montage sur profilé-support S7-1500	Non
• montage sur rail DIN 35 mm	Oui
• montage mural	Oui

#### fréquences radio

• fréquence de service / pour WLAN dans la bande de fréquence 2,4 GHz	2,41 ... 2,48 GHz
• fréquence de service / pour WLAN dans la bande de fréquence 5 GHz	4,9 ... 5,8 GHz

#### caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

fonction produit / Access Point Mode	Oui
fonction produit / mode client	Oui
nombre de SSID	16
fonction produit	
• point d'accès iPCF	Oui; Uniquement en combinaison avec le 'KEY-PLUG W780 iFeatures'
• client iPCF	Oui; Uniquement en combinaison avec le 'KEY-PLUG W780 iFeatures' ou le 'KEY-PLUG W740 iFeatures'
• point d'accès iPCF-MC	Oui; Uniquement en combinaison avec le 'KEY-PLUG W780 iFeatures'
• client iPCF-MC	Oui; Uniquement en combinaison avec le 'KEY-PLUG W780 iFeatures' ou le 'KEY-PLUG W740 iFeatures'
nombre de modules radio compatibles iPCF	2
fonction produit / iREF	Non; Uniquement en combinaison avec le 'KEY-PLUG W780 iFeatures'
nombre de modules radio compatibles iREF	2
fonction produit / iPRP	Oui; Uniquement en combinaison avec le 'KEY-PLUG W780 iFeatures'

#### fonctions produit / gestion, configuration, ingénierie

nombre d'adresses IP exploitables / dans client	8
fonction produit	
• CLI	Oui
• gestion basée sur Web	Oui
• support MIB	Oui
• TRAPs par e-mail	Oui
• configuration avec STEP 7	Oui
• configuration avec STEP 7 dans portail TIA	Oui
• fonctionnement avec contrôleur IWLAN	Non
• fonctionnement avec contrôleur Enterasys WLAN	Non
• forced Roaming on IP down par IWLAN	Oui
• forced Roaming on Link down avec IWLAN	Oui
• WDS	Oui

protocole / pris en charge	
• Address Resolution Protocol (ARP)	Oui
• ICMP	Oui
• Telnet	Oui
• HTTP	Oui
• HTTPS	Oui
• TFTP	Oui
• DCP	Oui
• LLDP	Oui

fonction d'identification et de maintenance	
• I&M0 - Informations spécifiques aux appareils	Oui
• I&M1 - Repérage des installations/Repères d'emplacements	Oui

### fonctions produit / diagnostic

fonction produit	
• diagnostic PROFINET IO	Oui
• Link Check	Non
• surveillance de la liaison IP-Alive	Non
• localisation via Aeroscout	Oui
• SysLog	Oui

protocole / pris en charge	
• SNMP v1	Oui
• SNMP v2	Oui
• SNMP v3	Oui

### fonctions produit / VLAN

fonction produit	
• fonction VLAN pour IWLAN	Oui

### fonctions produit / DHCP

fonction produit	
• client DHCP	Oui
• serveur DHCP	Oui
• DHCP Option 82	Oui

### fonctions produit / redondance

protocole / pris en charge	
• STP/RSTP	Oui
• MSTP	Oui
• RSTP	Oui

### fonctions produit / Security

fonction produit	
• ACL - MAC based	Oui

• protection du système de gestion avec ACL-IP based	Oui
• IEEE 802.1X (Rayon)	Oui
• NAT/NAPT	Non
• protection d'accès selon IEEE802.11i	Oui
• WPA/WPA2	Oui
• TKIP/AES	Oui
protocole / pris en charge	
• SSH	Oui
• RADIUS	Oui

### fonctions produit / heure

protocole / pris en charge	
• NTP	Oui
• SNTP	Oui
• synchronisation d'horloge SIMATIC (SIMATIC Time)	Oui

### normes, spécifications, homologations

norme	
• pour FM	FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4
• pour zone Ex	EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X
• pour sécurité / de CSA et UL	UL 60950-1 CSA C22.2 Nr. 60950-1
• pour zone Ex / de CSA et UL	ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC
certificat d'aptitude	
• Déclaration CE de conformité	Oui
• marquage CE	Oui
• C-Tick	Oui
• homologation E1	Oui
• application ferroviaire selon EN 50155	Non
• application ferroviaire selon EN 50121-4	Oui
• NEMA TS2	Non
• CEI 61375	Non
• CEI 61850-3	Non
• NEMA4X	Oui
• Power over Ethernet selon IEEE802.3at pour Type 1 et IEEE802.3af	Non
• Power over Ethernet selon IEEE802.3at pour Type 2	Non
• standard pour communication sans fil / IEEE 802.11a	Oui

<ul style="list-style-type: none"> <li>• standard pour communication sans fil / IEEE 802.11b</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• standard pour communication sans fil / IEEE 802.11e</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• standard pour communication sans fil / IEEE 802.11g</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• standard pour communication sans fil / IEEE 802.11h</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• standard pour communication sans fil / IEEE 802.11i</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• standard pour communication sans fil / IEEE 802.11n</li> </ul>	Oui
homologation radio	Vous trouverez la liste actuelle des pays à l'adresse : <a href="http://www.siemens.de/funkzulassungen">www.siemens.de/funkzulassungen</a>
Société de classification des navires	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bureau Veritas (BV)</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DNV GL</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korean Register of Shipping (KRS)</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lloyds Register of Shipping (LRS)</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nippon Kaiji Kyokai (NK)</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polski Rejestr Statkow (PRS)</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Royal Institution of Naval Architects (RINA)</li> </ul>	Oui
<b>accessoires</b>	
accessoires	Bornier à vis 24 V CC compris dans la fourniture
<b>Plus d'informations / liens Internet</b>	
lien Internet	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vers site Internet : TIA Selection Tool</li> </ul>	<a href="http://www.siemens.com/tia-selection-tool">http://www.siemens.com/tia-selection-tool</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vers site Internet : IWLAN</li> </ul>	<a href="http://www.siemens.com/iwlan">http://www.siemens.com/iwlan</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vers site Internet : Industry Mall</li> </ul>	<a href="https://mall.industry.siemens.com">https://mall.industry.siemens.com</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements</li> </ul>	<a href="http://www.siemens.com/industry/infocenter">http://www.siemens.com/industry/infocenter</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vers site Internet : Banque d'images</li> </ul>	<a href="http://automation.siemens.com/bilddb">http://automation.siemens.com/bilddb</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vers site Internet : CAx-Download-Manager</li> </ul>	<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vers site Internet : Assistance en ligne Industry</li> </ul>	<a href="https://support.industry.siemens.com">https://support.industry.siemens.com</a>
<b>notes relatives à la sécurité</b>	

Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de sécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, solutions, machines, équipements et/ou réseaux. Ces fonctions jouent un rôle important dans un système global de sécurité industrielle. Dans cette optique, les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus. Siemens vous recommande donc vivement de vous tenir régulièrement informé des mises à jour des produits. Pour garantir une exploitation fiable des produits et solutions Siemens, il est nécessaire de prendre des mesures de protection adéquates (par ex. concept de protection des cellules) et d'intégrer chaque composant dans un système de sécurité industrielle global et moderne. Tout produit tiers utilisé devra également être pris en considération. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, rendez-vous sur <http://www.siemens.com/industrialsecurity>. Veuillez vous abonner à la newsletter d'un produit particulier afin d'être informé des mises à jour dès qu'elles surviennent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://support.automation.siemens.com>. (V3.4)

**dernière modification :**

03-11-2020