

désignation type de produit



Antenne ANT793-6DG

Antenne IWLAN ANT793-6DG Antenne Dual-Slant à faible directivité, y compris 2x connecteurs N femelles : 9 dBi ; IP66/67 (-40 -+80 °C), 5 GHz ; respecter la conformité Wi-Fi et les homologations nationales ; montage mural ou sur mât ; notice de service sur papier allemand/anglais ; contenu de la livraison : 1x ANT793-6DG, 1x aide au montage pour l'orientation

fréquences radio

type du réseau de radiotéléphonie / pris en charge	WLAN
fréquence de service	5,15 ... 5,875 GHz
<ul style="list-style-type: none"> pour WLAN dans la bande 1 de fréquence 5 GHz 	

caractéristiques électriques

impédance	50 Ω
polarisation	double linéaire, inclinaison +/- 45°
caractéristique d'émission	Antenne sectorielle
gain d'antenne comparé aux appareils isotropes	9 dB
<ul style="list-style-type: none"> de l'antenne WLAN / dans la bande de fréquence 5 GHz 	
taux d'ondes stationnaires (VSWR) / max.	2
angle de rayonnement de l'antenne	70°
<ul style="list-style-type: none"> dans la bande de fréquence 5 GHz / horizontal dans la bande de fréquence 5 GHz / vertical 	
nombre de raccordements électriques / de l'antenne	2
version du raccordement électrique / de l'antenne	N-Connector

version de la connexion enfichable	femelle
angle d'inclinaison / vers le bas / max.	0°
affaiblissement de diaphonie / entre les raccords d'antenne	20 dB
rapport aller/retour	20 dB

caractéristiques mécaniques

matériau	
<ul style="list-style-type: none"> de la gaine extérieure 	Lexan EXL 9330

conditions ambiantes

température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> en service à l'entreposage pendant le transport 	-40 ... +80 °C
indice de protection IP	IP66 / 67
charge de vent / max.	15 N; frontale à 160 km/h

forme, dimensions et poids

largeur	80 mm
hauteur	101 mm
profondeur	35 mm
poids net	110 g
type de fixation	
<ul style="list-style-type: none"> montage sur mât montage mural montage au plafond directement sur l'appareil 	Oui Oui Non Non

normes, spécifications, homologations

certificat d'aptitude	
<ul style="list-style-type: none"> conformité RoHS application ferroviaire selon EN 50155 protection incendie selon EN 45545-2 	Oui Oui Oui
homologation radio	Vous trouverez les homologations nationales sur Internet à l'adresse www.siemens.com/funkzulassungen

Plus d'informations / liens Internet

lien Internet	
<ul style="list-style-type: none"> vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool vers site Internet : Communication industrielle vers site Internet : Industry Mall vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements vers site Internet : Banque d'images 	http://www.siemens.com/snst http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb

- vers site Internet : CAx-Download-Manager
- vers site Internet : Assistance en ligne Industry

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

dernière modification :

02-12-2020