

SCALANCE M804PB ; routeur pour le pour le raccordement sécurisé à distance der PROFIBUS / MPI Raccorder les automates aux réseaux Ethernet à l'aide de VPN et de pare-feu autres fonctions : translation d'adresse (NAT/NAPT), Connexion à SINEMA RC, commutateur à 2 ports ; 1 entrée TOR, 1 sortie TOR.



vitesse de transmission

vitesse de transmission	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
-------------------------	-----------------------

interfaces

nombre de raccordements électriques	
<ul style="list-style-type: none"> • pour réseau interne • pour réseau externe 	2 1
nombre d'interfaces / selon RS 485	1
nombre de raccordements électriques	
<ul style="list-style-type: none"> • pour alimentation 	2
version du raccordement électrique	
<ul style="list-style-type: none"> • pour réseau interne • pour réseau externe • pour alimentation 	RJ45 ; (10/100 Mbit/s ; TP ; autcroisement), SUB-D RJ45 ; (10/100 Mbit/s ; TP ; autcroisement) Bornier

entrées/sorties signaux

nombre de raccordements électriques	
<ul style="list-style-type: none"> • pour signaux d'entrée TOR • pour signaux de sortie TOR 	1 1
version du raccordement électrique	

- pour signaux d'entrée TOR
- pour signaux de sortie TOR

Bornier

Bornier

tension d'alimentation, courant absorbé, puissance dissipée

tension d'alimentation / valeur nominale	24 V
tension d'alimentation / valeur assignée	10,8 ... 28,8
type de tension / de la tension d'alimentation	CC
courant absorbé / pour tension d'alimentation nominale / max.	250 mA
puissance dissipée [W]	
• max.	8 W

conditions ambiantes

température ambiante	
• en service	-20 ... +60 °C
• à l'entreposage	-40 ... +85 °C
humidité relative / pour 25 °C / en service / max.	95 %
indice de protection IP	IP20

forme, dimensions et poids

forme	compact
profondeur	127 mm
hauteur	147 mm
largeur	35 mm
type de fixation	
• montage sur rail DIN 35 mm	Oui
• montage sur profilé-support S7-300	Oui
• montage sur profilé-support S7-1500	Oui
• montage mural	Oui

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

fonction produit	
• client DynDNS	Oui
• client no-ip.com	Oui

fonctions produit / gestion, configuration, ingénierie

fonction produit	
• CLI	Oui
• gestion basée sur Web	Oui
• support MIB	Oui
• TRAPs par e-mail	Oui
protocole / pris en charge	
• Telnet	Oui
• HTTP	Oui
• HTTPS	Oui

type de configuration	Gestion basée sur le réseau
fonctions produit / diagnostic	
protocole / pris en charge	
• SNMP v1	Oui
• SNMP v2	Oui
• SNMP v2c	Oui
• SNMP v3	Oui
fonction produit	
• Packet Size Statistics	Non
• Packet Type Statistics	Non
• Error Statistics	Non
• SysLog	Oui
• Packet Filter Log	Oui
fonctions produit / DHCP	
fonction produit	
• client DHCP	Oui
• serveur DHCP - réseau interne	Oui
fonctions produit / routage	
fonction routeur	
• NAT (IP Masquerading)	Oui
• Port Forwarding	Oui
• NAT-Traversal	Oui
• 1:1 NAT	Oui
• cache DNS	Oui
fonctions produit / Security	
applications / Virtual Private Network	Oui
version du pare-feu	Statefull Inspection
fonction produit	
• protection par mot de passe	Oui
• pack de filtres	Oui
• Broadcast/Multicast/Unicast Limiter	Non
fonction produit	
• Broadcast Blocking	Non
• pour liaison VPN	IPsec, OpenVPN (comme client)
nombre de liaisons possibles / pour liaison VPN	20
type d'authentification / pour Virtual Private Network / PSK	Oui
protocole / pris en charge	
• IPsec mode tunnel et transport	Oui
longueur de clé	

<ul style="list-style-type: none"> • 1 / pour IPsec AES / pour Virtual Private Network 	128 bit
<ul style="list-style-type: none"> • 2 / pour IPsec AES / pour Virtual Private Network 	192 bit
<ul style="list-style-type: none"> • 3 / pour IPsec AES / pour Virtual Private Network 	256 bit
<ul style="list-style-type: none"> • pour IPsec 3DES / pour Virtual Private Network 	168 bit
type d'Internet Key Exchange / pour Virtual Private Network	
<ul style="list-style-type: none"> • Main Mode 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • Quick Mode 	Oui
type d'authentification du progiciel / pour Virtual Private Network	MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
profil IETF / pour Virtual Private Network / certificat X.509v3	Oui

fonctions produit / heure

protocole / pris en charge	
<ul style="list-style-type: none"> • NTP 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • SNTP 	Oui

Plus d'informations / liens Internet

lien Internet	
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Aide de sélection de câbles et de connecteurs 	http://www.siemens.com/snst
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool 	http://www.siemens.com/snst
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Communication industrielle 	http://www.siemens.com/simatic-net
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Industry Mall 	https://mall.industry.siemens.com
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements 	http://www.siemens.com/industry/infocenter
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Banque d'images 	http://automation.siemens.com/bilddb
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : CAx-Download-Manager 	http://www.siemens.com/cax
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Assistance en ligne Industry 	https://support.industry.siemens.com

notes relatives à la sécurité

Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de sécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, solutions, machines, équipements et/ou réseaux. Ces fonctions jouent un rôle important dans un système global de sécurité industrielle. Dans cette optique, les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus. Siemens vous recommande donc vivement de vous tenir régulièrement informé des mises à jour des produits. Pour garantir une exploitation fiable des produits et solutions Siemens, il est nécessaire de prendre des mesures de protection adéquates (par ex. concept de protection des cellules) et d'intégrer chaque composant dans un système de sécurité industrielle global et moderne. Tout produit tiers utilisé devra également être pris en considération. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, rendez-vous sur <http://www.siemens.com/industrialsecurity>. Veuillez vous abonner à la newsletter d'un produit particulier afin d'être informé des mises à jour dès qu'elles surviennent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://support.automation.siemens.com>. (V3.4)

dernière modification :

23-11-2020