

### désignation type de produit

### KEY-PLUG XM-400 LAYER 3 ROUTING

KEY-PLUG XM-400, support de données amovible pour le déblocage des caractéristiques de couche 3 pour SCALANCE XM-400 et pour le remplacement simple d'appareils en cas d'erreur, ainsi que pour l'enregistrement de données de configuration



### conditions ambiantes

température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• en service</li> <li>• à l'entreposage</li> <li>• pendant le transport</li> </ul>	<p>0 ... 60 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>
humidité relative	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 25 °C / sans condensation / en service / max.</li> </ul>	95 %
indice de protection IP	IP20

### forme, dimensions et poids

largeur	24,3 mm
hauteur	17 mm
profondeur	8,1 mm
poids net	5 g
version de la cartouche mémoire amovible	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• C-PLUG</li> <li>• KEY-PLUG</li> </ul>	<p>Non</p> <p>Oui</p>

## caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

capacité mémoire 256 Mibyte

## normes, spécifications, homologations

désignation du matériel

- selon CEI 81346-2:2019

CFA

## Plus d'informations / liens Internet

lien Internet

- vers site Internet : TIA Selection Tool
- vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool
- vers site Internet : IWLAN
- vers site Internet : Communication industrielle
- vers site Internet : Industry Mall
- vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements
- vers site Internet : Banque d'images
- vers site Internet : CAx-Download-Manager
- vers site Internet : Assistance en ligne Industry

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/iwlan>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

dernière modification :

01-12-2020