

désignation type de produit

MM992-4

Accessoire SCALANCE X; cartouche de connexion MM992-4; 4x ports SC 1 000 Mbits/s, optique; multimode, verre jusqu'à 750m max.



interfaces

nombre de ports cuivres/ports optiques / pour constituants réseau et terminaux / max.	4
nombre de ports optiques / pour constituants réseau et terminaux / max.	4
nombre de ports SC (SX) 1000 Mbit/s	4
exécution de port optique / pour constituants réseau et terminaux	SC
longueur d'onde / de l'interface optique	850 nm; Multimode
puissance optique couplable rapportée à 1 mW	
<ul style="list-style-type: none"> • de la sortie de transmetteur / min. • de la sortie de transmetteur / max. • de l'entrée de récepteur / max. 	<p>-9,5 dB</p> <p>-4 dB</p> <p>-3 dB</p>
sensibilité optique rapportée à 1 mW / de l'entrée de récepteur / min.	-17 dB
affaiblissement / sur la distance de transmission FO / min. requis	0 dB
portée / sur les interfaces optiques / en fonction des fibres optiques utilisées	0 ... 0,75 km

conditions ambiantes	
température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> • en service • à l'entreposage • pendant le transport 	0 ... 60 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
humidité relative / pour 25 °C / sans condensation / en service / max.	95 %
indice de protection IP	IP20

forme de construction, dimensions et poids	
forme de construction	Cartouche de connexion
largeur	120,3 mm
hauteur	22,3 mm
profondeur	275,5 mm
poids net	0,3 kg
mode de fixation	accroché
<ul style="list-style-type: none"> • montage sur logement pour module support 	Oui

normes, spécifications, homologations	
norme	
<ul style="list-style-type: none"> • pour sécurité / de CSA et UL • pour niveau d'émission • pour immunité aux perturbations 	UL 60950-1, CSA C22.2 N° 60950-1 EN 61000-6-4 (classe A) EN 61000-6-2
justification de qualification	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
<ul style="list-style-type: none"> • marquage CE • C-Tick • homologation KC • homologation E1 	Oui Oui Oui Non
Société de classification des navires	
<ul style="list-style-type: none"> • Bureau Veritas (BV) 	Oui

plus d'informations / liens Internet	
lien Internet	
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Communication industrielle • vers site Internet : Industry Mall • vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements • vers site Internet : Base de données d'images • vers site Internet : CAx-Download-Manager • vers site Internet : Assistance en ligne Industry 	http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
dernière modification :	01-12-2020