

désignation type de produit
description du produit

Câble FO flexible chenillable

Câble FO verre flexible, au mètre, non connectorisé
Câble fibre optique flexible (62,5/125), câble chenillable,
dédoublable, sans connecteur, au mètre, longueur max. 2 000m
quantité minimale de commande: 20m



compatibilité d'utilisation	Câble flexible pour l'utilisation dans des chaînes porte-câbles à l'intérieur et à l'extérieur
version du câble FO équipé	connectorisable avec quatre connecteurs BFOC
désignation du câble	AT-W11Y(ZN)11Y 2 G 62,5/125 OM1
caractéristiques optiques	
affaiblissement linéique	
<ul style="list-style-type: none"> • pour 850 nm / max. • pour 1300 nm / max. 	<p>3,1 dB/km</p> <p>0,8 dB/km</p>
produit bande passante	
<ul style="list-style-type: none"> • pour 850 nm • pour 1300 nm 	<p>200 GHz·m</p> <p>600 GHz·m</p>
caractéristiques mécaniques	
nombre de fibres / par conducteur FO	1
nombre de conducteurs FO / par câble fibre optique	2
version de la fibre optique	Fibre multimode à gradient d'indice 62,5/125 µm, OM 1
version du câble FO	Conducteur externe. dédoublable
diamètre extérieur	

<ul style="list-style-type: none"> • des câbles FO 	62,5 µm
<ul style="list-style-type: none"> • de la gaine de la fibre optique 	125 µm
<ul style="list-style-type: none"> • de l'enveloppe des conducteurs FO 	3,5 mm
diamètre extérieur / du câble	12,9 mm
matériau	
<ul style="list-style-type: none"> • cœur de la fibre optique 	Verre de quartz
<ul style="list-style-type: none"> • de la gaine de la fibre optique 	Verre de quartz
<ul style="list-style-type: none"> • de l'enveloppe des conducteurs FO 	PUR
<ul style="list-style-type: none"> • de la gaine du câble FO 	PUR
<ul style="list-style-type: none"> • des délestages de traction 	Fils en aramide plus élément central renforcé aux fibres de verre
couleur	
<ul style="list-style-type: none"> • de l'enveloppe des conducteurs FO 	noir
<ul style="list-style-type: none"> • de la gaine du câble 	noir
rayon de courbure	
<ul style="list-style-type: none"> • pour un pliage unique / min. admissible 	150 mm
<ul style="list-style-type: none"> • pour pliages répétés / min. admissible 	150 mm
nombre de cycles de pliage	100000
charge de traction	
<ul style="list-style-type: none"> • pendant le montage / brièvement 	2000 N
<ul style="list-style-type: none"> • en service / max. 	1000 N
poids linéique	130 kg/km

conditions ambiantes

température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> • en service 	-30 ... +60 °C
<ul style="list-style-type: none"> • à l'entreposage 	-30 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • pendant le transport 	-30 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • pendant le montage 	-30 ... +60 °C
réaction au feu	inflammable
classe de réaction au feu / selon EN 13501-6	Fca
résistance aux sollicitations chimiques	
<ul style="list-style-type: none"> • à l'huile minérale 	selon CEI 60811-404 avec huile IRM 902 (selon ISO 1817), +100 °C, 168 h, vitesse de tirage 250 mm/min
<ul style="list-style-type: none"> • à la graisse 	résistant
<ul style="list-style-type: none"> • à l'eau 	capacité de résistance limitée
résistance aux radiations / aux rayons UV	résistant

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

caractéristique produit	
<ul style="list-style-type: none"> • sans halogènes 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • sans silicone 	Oui
constituant du produit / protection anti-rongeurs	Non
longueur de câble	

- | | |
|---|--------|
| • pour FO verre / pour 100BaseFX / pour Industrial Ethernet / max. | 4000 m |
| • pour FO verre / pour 1000BaseLX / pour Industrial Ethernet / max. | 350 m |
| • pour FO verre / pour 1000BaseLX / pour Industrial Ethernet / max. | 550 m |
| • pour FO verre / pour PROFIBUS / max. | 3000 m |

normes, spécifications, homologations

certificat d'aptitude

- | | |
|-------------------|-----|
| • conformité RoHS | Oui |
|-------------------|-----|

Plus d'informations / liens Internet

lien Internet

- | | |
|---|---|
| • vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/snst |
| • vers site Internet : Communication industrielle | http://www.siemens.com/simatic-net |
| • vers site Internet : Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com |
| • vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements | http://www.siemens.com/industry/infocenter |
| • vers site Internet : Banque d'images | http://automation.siemens.com/bilddb |
| • vers site Internet : CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax |
| • vers site Internet : Assistance en ligne Industry | http://support.automation.siemens.com |

dernière modification : 23-11-2020